Faixa de Medição: Corpo: 34.0 ℃ ~ 42.9 ℃ (93.2 ℉ -109.2 ℉)
Superfície: 0.0 ℃ ~ 100.0 ℃ (32.0 ℉ ~ 212.0 ℉)
Precisão: 0.0 ℃ -33.9 ℃: ± 2 ℃ /(32.0℉-93.0℉:±3.6℉)
34,0 ℃ -35,0 ℃: ± 0,3 ℃ /(93.2℉-95,0℉:±0,5℉)
35,1 39 -39,0 ℃: ± 0,2 ℃ /(95,2℉-102,2℉: haja0,4℉)
39,1 42 -42,9 ℃: ± 0,3 ℃ /(102,4℉-109,2℉:(℉0,5
±3.6:℉212.0-℉109.4)/ ℃ 2 ± :℃ 100,0- ℃ 43,0℉)
Display LCD, a resolução é de 0,1 ℃ (0,1 ℉)
Alarmes de bipe e alarmes de cor para febre ligeira e febre alta.
℃ / ℉ mutável
50 armazenamentos de memória
Auto Shut-off: 7 segundos sem operação
Buzzer ligado / desligado
O ponto de alarme pode ser definido
Bateria: bateria de tamanho "AAA" x 2
Vida útil da bateria: Appro.5.000 vezes
A configuração pode ser ajustada para diferentes tipos de pessoas e diferentes condições de operação.
Roxo, rosa ou azul selecionável, uma vez que a quantidade do pedido é de até 2000 pcs, a cor pode ser alterada para o que o cliente quer.