

Seis em Um Multi-parâmetro do medidor de água Qualidade / Qualidade da Água Análise / água Qualidade do monitor PHT-028

Este indicador combina 6 metros em um fácil de usar parede de montagem monitor contínuo. Apresentando um, de dois níveis grande, exibir LCD retroiluminado o medidor pode exibir a EC / TDS / CF de sua solução, juntamente com a escolha de pH, temperatura ou Oxirredução potencial (ORP). Monitor de pH precisão detecta imediatamente mudanças na solução de pH. Com uma fonte de alimentação de 6 V DC fornecido com o medidor (bateria recarregável também incluído). É com BNC eletrodo compósito, ao redor do mundo para facilitar a substituição de eletrodos, usados.

Especificações

1. Faixa de medição:

PH: 0,00 ~ 14.00 PH
° C: -50 ° C ~ 70 ° C (-58 ° F a 158 ° F)
CE: 0,00 ~ 19.99EC
CF: 0,0 ~ 199CF
TDS: 10 ~ 19990ppm
mv: 0 ~ ± 1999mV

. 2 Resolução:

PH: 0.01pH
° C: 0,1 ° C
CE: 0.01EC
CF: 0.1CF
TDS: 10 ppm
mv: 1mV

3. Precisão

PH: ± 0,1 PH
° C: ± 1,0 ° C
CE, CF, TDS: ± 2% F.S
mv: ± 0,1% F · S ± 1 dígito

4. Compensação Automática da Temperatura 0 ° C ~ 50 ° C

. 5 Temperatura de Operação: 0 ° C ~ 50 ° C

. 6 Fonte de alimentação: DC 6V (incluir), com adaptador