

8806H тела Бесконтактный инфракрасный термометр

Тело Бесконтактный инфракрасный термометр.

Выбирается пользователем по Цельсию или по Фаренгейту

Выбор кузова и температура поверхности

Установить будильник

Особенности

1. Регулируемая охранной сигнализации, уведомляет пользователя, если результат чтения выше, чем установленное значение температуры
2. Запомните / записи / вспомнить последние 32 измерений
3. Измерьте температуру тела независимо от комнатной температуры
4. Может также использоваться для измерения температуры вещи, такие как бутылочки, ванной / жидкости и т.д., и области, такие как комнатная температура, и т.д.
5. 100% сертифицированный сейф, с международными стандартами и утвержден электромагнитной совместимости (ЭМС) Директивы Совета & Директива по медицинскому оборудованию
6. Точное измерение бесконтактный
7. Предназначен для интенсивной & профессионального использования
8. Выбор ° C / ° F
- Измерение температуры 9. Выбор температуры тела и поверхности
- Блокировка триггера
10. С автоматического выбора диапазона и разрешением 0,1 ° C (0,1 ° F)
11. ЖК-дисплей с подсветкой
12. С автоматическим хранения данных, автовыключение & над индикатором диапазона
13. Он использует инфракрасную, а не лазерный луч, измерять как поверхность тела & Температура лоб для младенцев и взрослые без контакта с человеческим телом.
14. Несомненно прочный и очень надежный

Спецификация

1. Тело человека / Лоб (в режиме тела): 32.0 ° C ~ 42.5 ° C (90 ° F ~ 108 ° F)
2. Поверхность (в режиме температура поверхности): 0 ° C ~ 60 ° C (32 ° F ~ 140 ° F)
3. Расход: ≤ 50 мВт
4. Точность: ± 0,3 ° C (0,54 ° F)
5. Измерение расстояния: 5 ~ 15cm (2 ~ 5.9in)
6. Автоматическая остановка: 7 сек.
7. Разрешение: 0.1 ° C (0.1 ° F)
8. Время отклика: 0.5 сек
9. Рабочая температура: 10 ° C ~ 40 ° C (50 ° F ~ 140 ° F)
10. Относительная влажность скорость: меньше или равно 85%
11. За указанием диапазона: ЖК-дисплее отображается "HI" / "Lo"
12. Коэффициент излучения: 0,95 фиксированное значение
13. Питание: 1,5 В AA батареи x2
14. Полярность: Автоматическая (без индикации для положительной полярности); Минус (-) знак для отрицательной полярности

Упаковка Info

1. Размер блока: 160x82x42mm
2. Размер коробки: 182 (Д) x132 (Ш) x70 (В) мм
3. 30PCS/CTN, 11.3kgs

