

Дксл360 высокой точности ЖК-дисплей уровня воды метр

Функции:

- 1) Дксл360: $\pm 0,1^\circ$, разрешение $0,02^\circ$, спецификация проверки детали
- 2) двойная и одиночная ось с потребителем содружественным углом дисплея LCD
- 3) перезаряжаемые
- 4) V форма металлический корпус для легко помещается на углу или трубы.
- 5) 5 сторона магнитная база
- 6) звуковой тревожный на устанавливаемом диапазоне угла
- 7) любое измерение угла * дксл360с/с только
- 8) USB/Bluetooth к ПК соединение потребности переходника для дксл360 и дксл360с/с.

Спецификации:

Точность: Дксл360:

0 до 20° : $\pm (0,1^\circ)$

от 20° до 70° : $\pm (0,2^\circ)$

70° до 90° : $\pm (0,1^\circ)$

* После калибровки

Измеряя ряд: одиночная ось: 360° , двойная ось: $\pm 40^\circ$

Резолюции: Дксл360: $0,02^\circ$

Любое измерение угла $0,5^\circ$

Скорость вращения гироскопа * дксл360с/с: $< 50^\circ/\text{с}$

Время отклика: $< 0,4$ секунды

Аудио звук: дБ @ см

Нулевой смещение угла дрейфа на $^\circ\text{с}$: $0,0058^\circ$ (типичный)

Рабочая температура: от 0 до 50°C

Температура хранения: от -10 до 60°C

Пользовательский интерфейс: моно-цветной ЖК-дисплей с подсветкой

Сила поставки: перезаряжаемые Li-полимер 3.7 v

Зарядатель порт: $5\text{V } 500\text{mA}$ мининый тип-B порт USB

Потребляемая мощность: в режиме ожидания: $10\mu\text{A}$, операция: Ма.

Резервный срок службы аккумулятора: 4000 часов

Срок службы аккумулятора: 40 часов

Размеры (в мм): 70 (L) x 70 (ш) x 23 (H)

Магнитное основание: Прикрепите на 4 углу

Магнитная сила: N48

Вес: грамм