

## Цифровой суппорт (Металлический корпус) 162-362

Наши суппорты Тип А предназначены для профессиональных пользователей. Качество и точность может сравнить трейлерах дорогие цифровые суппорты. Он отличается от других суппортами вы можете получить от заводов. Это означает, что вы можете получить высококачественный цифровой суппорт с более низкой ценой. Домашний пользователь или непрофессиональный пользователю не нужно выбирать такой суппорт.

### Характеристики

1. Высоко полированной поверхностью, что обеспечивает точность.
- не 2. Задвиньте гладкая, без зернистости
3. Высококвалифицированные engraved интегральной микросхеме, дисплей четкий и стабильный.
4. Повторяемость соответствует
4. Heavyweight, Прочная конструкция
5. закаленной нержавеющей измерительные поверхности и вокруг ЖК-дисплея
6. Эргономичная регулировка большой палец с текстурированным захватом
7. Блокировка винт, чтобы держать слайд в положении
8. Ноль в любом положении
9. Дополнительные легко читаемый ЖК-дисплей, .44 "высокие символы
10. Auto On
11. Автоматическое отключение через 5 минут неиспользования
12. Integrated глубина стержня
13. Точность Fit слайдов для плавное и точное Sliding действий
- Качество 14. Exceptional по разумной цене
15. Тип Точность Диапазон Разрешение Примечания  
DC-162MA 0 ~ 150 мм / 6 "0.01мм / 0,0005" 0.02mm Промышленное использование  
DC-262MA 0 ~ 200 мм / 8 "0.01мм / 0,0005" 0.02mm Industrial использование  
DC-362MA 0 ~ 300 мм / 12 "0.01мм / 0,0005" Industrial использование 0.03мм