HT-380 Анемометр измеряет скорость воздуха в пяти единиц измерения: футов в минуту (фут / мин), метров в секунду (м / сек), миль в час (MPH), километры в час (км / ч), и морских миль в час (узлы). Внутренний датчик типа K позволяет HT-380 для измерения температуры воздуха в градусах Цельсия или Фаренгейта. 16 "(406 мм) гибкий световода обеспечивает легкий доступ для скорости воздуха и измерения температуры в труднодоступных местах. Этот измеритель поставляется полностью проверен и откалиброван и правильное использование будет обеспечить годы надежной работы.

## Особенность

1. ЖК-дисплей
2. Датчик Ване
3. Держите / ключ подсветки
4. Единицы / ключ ° F / ° C
5. Ключ макс / мин
6. Клавиша включения / выключения
7.Display: 1.) Режим MAX MIN Запись; . 2) Отображение температуры; . 3) Отображение температуры; . 4) единиц Velocity; . 5) режим Удерживайте; 6) режим MIN MAX или.; . 7) дисплей скорости; 8). Индикатор низкого заряда батареи

## Спецификация

1. Описание схемы: Пользовательский LSI микропроцессор дизайн
2. Дисплей: Двойная функция 8888 Количество ЖК-дисплей
3. Единицы измерения: м / сек, км / ч, фут / мин, узлы, миль / ч, температура: ° C / ° F, CFM
4. Удержания данных: зависает читать на дисплее
5. Датчик Структура: датчик скорости воздуха: Обычные витая флюгер рука с lowfriction шарикоподшипниках
6. Напомним памяти: Запись и вызов максимум / минимум (мин / макс) показания
7. Автоматическое отключение: Через 15 минут с выключения функции
8. Рабочая температура: 32 ° F до 122 ° F (от 0 ° C до 50 ° C)
9. Влажность: Макс. 80% относительной влажности
10. Питание: 9В батареи
11. Потребляемая мощность: прибл. 8.3mA DC
12. Размер блока: 25cm * 6 см * 4 см Вес: 180G

## Диапазон измерений

1. Измерение скорости Скорость: фут / мин (футов в минуту), 196 - 5900 м / мин, 1 фут / мин, ± (3% + 40 фут / мин)

м / с (метров в секунду), 1,00 - 30,00 м / сек, 0,01 м / сек, ± (3% + 0,20 м / с)
км / ч (километров в час), 3,6 - 108,0 км / ч, 0,1 км / ч, ± (3% + 0,8 км / ч)
миль / ч (миль в час), 2,24 - 67,0 миль / ч, 0,1 миль / ч, ± (3% + 0,4 миль / ч)
узлов (морских миль в час), 1,94 - 58,0 узлов, 0,1 узлов, ± (3% + 0,4 узлов)

. 2 Диапазон рабочих температур: от 32 ° F до 122 ° F (от 0 ° C до 50 ° C), 0.1 ° F (0,1 ° C), ± 4,0 ° F (2 ° C)