

Диапазон измерения: корпус: 34,0 °C ~ 42,9 °C (93,2 °F -109,2 °F)

Поверхность: 0,0 °C ~ 100,0 °C (32,0 °F ~ 212,0 °F)

Точность: 0,0 °C -33,9 °C: ± 2 °C /(32.0°F-93.0°F: a3.6°F)

34,0 °C -35,0 °C: ± 0,3 °C / (93,2°F-95,0°F:0,50)

35,1 °C -39,0 °C: ± 0,2 °C / (95,2°F-102,2°F:0,01)

39,1 °C -42,9 °C: ± 0,3 °C / (102,4°F-109,2 °F: 0,05)

43,0 °C -100,0 °C: ± 2 °C /(109.4°F-212.0°F: a3.6°F)

ЖК-дисплей, разрешение 0,1 °C (0,1 °F)

Веер Alarms и цветовые сигналы для незначительной лихорадки и высокой лихорадки.

°C / °F переменчивый

50 запоминающих устройств

Автоматическое отключение: 7 секунд без работы

Вкл. / Выкл.

Точка срабатывания сигнализации

Аккумулятор: батарея размера «AAA» x 2

Срок службы батареи: около 5 000 раз

Настройка настраивается для разных людей и разных условий эксплуатации.

Фиолетовый, розовый или синий можно выбрать, как только количество заказов будет до 2000 штук, цвет можно изменить на то, что хочет клиент.