NT6101 Личный ядерного излучения метр, дозиметр радиации

NT6101 x, γ-излучения метр специально предназначен для измерения x, γradiation dosesor курс всех видов радиоактивных рабочих областей. По сравнению с аналогичными метр в Китае этот метр имеет широкий измерительный диапазон дозы. Он широко используется в отделе гигиены, охраны окружающей среды, металлургии, нефтяной, химической промышленности, радиоактивных лабораторий, товарной инспекции и др.

Функция

Высокая чувствительность, широкий диапазон измерения, ответ хорошей энергии
Высокоскоростной низкой мощности потребления микропроцессора
Цифровой и двойной дисплей
Китайский интерфейс дисплея
ЖК-дисплей digi
800 групп данные могут быть сохранены
Дозы скорость и общей дозы можно измерить
Функция сигнализации (будильник функция /choke/Detector провал)
Индикатор батареи
Оболочка из нержавеющей стали

Технические данные

Детектор: φ30 × 25 мм, Най
Чувствительность: 1μSv / h≥350CPS
Энергии пороговое значение: 35Kev
Диапазон измерения:
Доза rate:0.01~500.00μSv/h
Накопительная доза: 0.00μSv ~ 99999μSv
Диапазон энергии: 40Kev ~ 3 МэВ
Ответ: ≤±30% энергии (относительная to137Cs)
Относительная ошибка: ≤±10%
Время измерения: 1 ~ 120 регулируемый
Сигнализация threshold:0.25,2.5,10,20,60(μSv/h)

Дисплей:

Дозы: μSv/h,μGy/h,μR/h(selectable)
Накопительная доза: мкЗв
Подсчитывать скорость: CPS
Питания Источник: 1 #battery(Two batteries)
Мощность: ≤120mW(not contains backlighting power consumption)
Вес: 1.80 Kg(contain battery)
Размер 42×23×15(cm)