Цифровой Термостат для кухни Кабинета R12F12

Измерения и контроля температуры холодного хранения / холодной замороженные. Широко используется для кухонного шкафа, а некоторые места, которые нужно дважды температуры / двойной контроль.

Общее описание

Контроллеры 1.Temperature может измерять и контролировать двойного путь температуры (холодильной и морозильной шкафы), и имеет функции запуска компрессора защиты задержки, код дисплее, когда датчик failure.They очень легко работать.

Технические параметры

1. Диапазон измерения температуры: -40 ° C ~ 70 ° C
2. Разрешение: 1 ° C 3 Точность: -40 ° C ~ 50 ° C, ± 1 ° C, 50 ° C ~ 70 ° C, ± 2 ° C
3. Питание: 230VAC ± 10%, 50/60Hz
4. Потребляемая мощность: <5W
5. Выход реле для холодильных: 30A/240VAC, Максимальная нагрузка компрессора 1.5HP/240VAC
6. Релейный выход для замораживания: 30A/240VAC, макс нагрузка компрессора 1.5HP/240VAC
7. Размер продукта: 180мм × 60.14mm × 84.2mm
8. Монтаж размер: 157mm × 39mm
9. Рабочая температура: от -10 ° C ~ 50 ° C
10. Температура хранения: от -25 ° C ~ 75 ° C
11. Влажность при хранении: 20% ~ 85% (без образования конденсата)

Упаковка Info

50PCS/CN, 42,2 * 37,2 * 60.2CM, 25 кг