REF501-REF514 Портативный АЛКОГОЛЬ рефрактометр

REF501/511 м / м
Эта модель была разработана специально для измерения алкоголя степени винограда вино, изготовленное по оригинальной виноградного сока.
Диапазон шкалы: 0-80% м / м
0-80% об / об
Минимальная шкала: 1%
Модель REF511 имеет встроенную автоматическую Диапазон компенсации температуры температура system.Compensation 10 ℃ до 30 ℃.

REF502/512 VOL
Модель может непосредственно считывать спиртовые степени винограда вино, изготовленное по оригинальной винограда
juice. Диапазон шкалы: 0-25% об
Минимальная шкала: 0,2%
Модель REF512 имеет встроенную автоматическую Диапазон компенсации температуры температура system.Compensation 10 ℃ до 30 ℃.

REF503/513 VOL / Brix%
Модель может непосредственно зачитывает содержание сахара оригинального виноградного сока и спирта степени винограда вино, изготовленное по оригинальной виноградного сока.
Диапазон измерений: 0-25% т.
0-40% Brix
Минимум Шкала: 0,2% т.
0,2% Brix
Модель REF513 имеет встроенную автоматическую Диапазон компенсации температуры температура system.Compensation 10 ℃ до 30 ℃.

REF504/514 VOL / Baume '
Эта модель была разработана специально для измерения Baume степеней оригинального виноградного сока и спирта градусов от виноградного вина, сделанного оригинального виноградного сока.
Диапазон измерений: 0-25% т.
0-20% Baume '
Минимальная шкала: 0,2% т.
0,2% Baume '
Модель REF514 имеет встроенную автоматическую Диапазон компенсации температуры температура system.Compensation 10 ℃ до 30 ℃.