

REF501-REF514 Портативный АЛКОГОЛЬ рефрактометр

REF501/511 м / м

Эта модель была разработана специально для измерения алкоголя степени винограда вино, изготовленное по оригинальной виноградного сока.

Диапазон шкалы: 0-80% м / м

0-80% об / об

Минимальная шкала: 1%

Модель REF511 имеет встроенную автоматическую Диапазон компенсации температуры температура system.Compensation 10 °C до 30 °C.

REF502/512 VOL

Модель может непосредственно считывать спиртовые степени винограда вино, изготовленное по оригинальной винограда

juice.

Диапазон

шкалы: 0-25% об

Минимальная шкала: 0,2%

Модель REF512 имеет встроенную автоматическую Диапазон компенсации температуры температура system.Compensation 10 °C до 30 °C.

REF503/513 VOL / Brix%

Модель может непосредственно зачитывает содержание сахара оригинального виноградного сока и спирта степени винограда вино, изготовленное по оригинальной виноградного сока.

Диапазон измерений: 0-25% т.

0-40% Brix

Минимум Шкала: 0,2% т.

0,2% Brix

Модель REF513 имеет встроенную автоматическую Диапазон компенсации температуры температура system.Compensation 10 °C до 30 °C.

REF504/514 VOL / Baume '

Эта модель была разработана специально для измерения Baume степеней оригинального виноградного сока и спирта градусов от виноградного вина, сделанного оригинального виноградного сока.

Диапазон измерений: 0-25% т.

0-20% Baume '

Минимальная шкала: 0,2% т.

0,2% Baume '

Модель REF514 имеет встроенную автоматическую Диапазон компенсации температуры температура system.Compensation 10 °C до 30 °C.