

AZ8910 四合一 风速计 温度计 照度计 辐射计



规格

180 ° LCD 显示屏 20 个数据点 温度/湿度/风速/风向/光照度/辐射度

功能

温度/湿度

* 温度/湿度/风速/风向/光照度/辐射度

* BF 模式 风速/风向/光照度/辐射度

0, -2h, -4h, -8h, -16h 模式

温度/湿度/风速/风向/光照度/辐射度

16 个数据点 16 个数据点 16 个数据点 16 个数据点 16 个数据点 16 个数据点

风速/风向/光照度/辐射度 m/s ft/min MPH, knots, Km/hr

温度/湿度

温度/湿度

温度/湿度

温度/湿度

温度/湿度, 温度/湿度.

规格

温度/湿度/风速/风向/光照度/辐射度

温度/湿度 1.1~20 M/S 60 ~ 3937 FM 0.5 ~ 44.7 MPH 0.4~38.8KNT 1~8BFT

0.8~72KMH

温度/湿度 + / - 3%

温度/湿度 0.1m/s

温度/湿度 1

温度/湿度:

温度/湿度 -15~50°C

温度/湿度 °C/°F

温度/湿度 +/-1°C

温度/湿度 0.1°C/0.1°F

温度/湿度 1

温度/湿度:

湿度RH%
湿度0% ~100% RH
精度+ / - 3%
分辨率0.1%
温度15℃
温度-40℃ ~ 85℃

气压:
气压hPa (mbar), (inHg)
范围400 ~1100 hPa (11.8 ~ 32.5 inHg)
精度+ / - 3hPa
分辨率1hPa
温度15℃
温度-20℃ ~ 65℃

风速
单位℃ 或 °F
范围0~50
精度+/- 2℃

高度
单位Meter 或 Feet
范围-600 to 7000
-900 to 9000