DXL360S 微型高精度数字水位计、水位计、水平仪

功能:
1) DXL360S/C: 高精度±0.05°, 高分辨率0.01°
2) 双单轴, 用户友好的 LCD 显示角度
3) 可充电
4) V 型金属外壳, 便于在拐角或管道处安装。
5) 5 侧磁性底座
6) 可设定角度范围的声响报警
7) 任何角度测量 * 仅 DXL360s/c
8) USB/蓝牙到 pc 连接需要适配器 DXL360 和 DXL360s/c。

规范:
精确度: DXL360S/C:
0至°: ± (0.05°)
20至 70: ± (0.1)
70到90°: ± (0.05°)

* 校准后
测量范围: 单轴: 360 °, 双轴: ±40°
分辨率: DXL360S/C: 0.01°
任何角度测量0。5
陀螺转速 * DXL360s/c: < 50 °/秒
响应时间: < 0.4 秒
声音: 60dB @ 30cm
零偏置漂移角/° c: 0.0058° (典型)
工作温度: 0 至50° c
贮存温度:-10 至60° c
用户界面: 带背光的单色 LCD
电源: 可充电锂聚合物3.7V
充电器端口: 5V 500mA 迷你 B 型 USB 接口
功耗: 待机: 10uA, 操作: 20mA。
待机电池寿命: 4000 小时
操作电池寿命:40 小时
尺寸 (mm):70 (L) x 70 (W) x 23 (H)
磁性底座: 在4角处粘贴
磁力: N48
重量: 120gram