MS360针式/感应式两用木材水分仪 携带方便两用水分仪 中国水分仪工厂

、功能说明

MS360双功能水分测定仪广泛应用于木材,纸张,竹制品,中草药,建筑材料,各种非金属材料,化工原料,纺织品,土壤,棉花及其它需要测量水分的场合。该仪器采用先进的美国集成电路传感技术和国际先进的电子元器件研制而成,测量精确度高，性能稳定,是各行业检测其产品水分含量的理想选择。

、产品特性:

1. 美国进口集成电路技术.采用了温湿度补偿技术,测量精确度高,稳定性好.
2. 两种测量模式,即针式测量模式与感应式测量模式.两种模式可自由切换.
3. 通过选择不同的测量代码,可使测量结果更加准确.针式测量及感应式测量,都设有多种测量代码供用户选择.
4. 宽屏数字背光液晶显示,即使光线不足的环境下也能清晰地显示测量读数.
5. 测量速度快,可替代传统烘箱法,使水分测定时间缩短,测量值1秒钟读数,大大节省了检测人员的宝贵时间.
6. 体积小,重量轻,抗干扰性能强,可随身携带便于现场进行快速检测.

、技术参

1、显 示 方 式: 4位LCD液晶数字显示

2、水分测量范围: 0-80%(针式)

0-90%(感应式)-测量范围因不同代码会有所差异.

3、测 量 环 境: 温度: -10℃-60℃ 湿度: 35%-90%

4、测 量 原 理: 电导法，温度补偿(针式)

高频电磁波(感应式)

5、精 确 度: ±0.5%

6、分 辩 力: 0.1

7、响 应 时 间: 1秒

8、电 源: 4节7号电池

9、体 积: 主机 140mm×60mm×24mm

手柄 72mm×40mm×20mm