NT6101 个人核辐射检测仪，辐射剂量计

NT6101 发电机，γ 辐射检测仪专门设计来测量发电机，各种放射性工作领域 γradiation dosesor 率。与在中国的类似米，相比这种流量计具有宽量程的剂量率。它已被广泛应用于 □ 生署、环保、冶金、石油、化工行业、放射性实验室、商品检验等。

□□

灵敏度高，测量范围广、良好的能量响应

高速低功耗消费微处理器

数字和衡量双显示

中文界面显示

液晶数字显示

可以保存 800 组数据

可以测量剂量率和总剂量

报警功能（报警功能 /choke/Detector 失败）

电池指示器

实心不锈钢外壳

□术数□

检测器：φ 30 × 25 毫米，乃

敏感性：1µSv / h≥350CPS

能量阈值值：35Kev

测量范围：

剂量 rate:0.01~500.00µSv/h

累积剂量：0.00µSv ~ 99999µSv

能量范围：40Kev ~ 3 兆电子伏

能量响应：≤±30%(相对 to137Cs)

相对误差：≤±10%

测量时间：1 ~ 120 可调

报警 threshold:0.25,2.5,10,20,60(µSv/h)

□示□

剂量率：µSv/h,µGy/h,µR/h(selectable)

累积剂量: µ s v

计数率：CPS

动力源：1 # battery(Two batteries)

功率：≤120mW(not contains backlighting power consumption)

重量：1.80 Kg(contain battery)

调整大小 42×23×15(cm)