NT 6108□□□□□□□□ □□□ α□β□γ(X) □□□□□□□□□

□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□LCD□□GM□□□□□□□□□□□α□β□□□□□□□□□□□X□γ□□□□□□□□□□

□□□□

- □□□□□□□□□MICA □□□□□
- □□□□□□□□□□□□□□□□□
- □□□□□□□□□□□□□□□□□
- □□□□□□□□□□□□□□□□□□
- □□□□□□□□□□□□□□□□□
- □□□□□□□
- □□□□CPM□CPS□Bq/cm2□μGy/h□μSv/h
- □□□□□□□□□□□□□□□□□□□
- □□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□

- □□□□□□□□□0□500000 CPM □0□8000 CPS□ □
□□□0.01□10000 uSv/h□
- □ □ □□Mica □□□□□□□□□□45mm
- □□□□□□25KeV□7MeV
- □□□□□Sr-90(546kev,2.3MeV βmax)□75%
Am-241(5.5MeV α)□36%
- □ □ □□ 3500CPM/ mR/h□□□Cs-137□
- □□□□□ ≤80CPM
- □□□□□≤15%
- □□□□□2□□□5□□□□□□□□□
- □ □□□□□□≤8mA
- □□□□□-40℃□50℃
- □□□□□□□□□≤90%□40℃□
- □□□□□□□160×85×38mm,0.5kg
- □□□□□□□□260x206x126mm 0.9kg