8910 5 in 1 Typ Mini-Anemometer Luftstrom und Luftdruck Anemometer

Eigenschaften

1. Kleine Jacke Messerform & kompaktes Design;
2. Messen Sie die Luftgeschwindigkeit, Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Wind Chill Temperatur, Taupunkt-Temperatur, Luftdruck...
3. Hitzeindex und Höhe (nur 8910);
4. Luftdruck Geschichte Balkendiagramm-Anzeige;
5. Wind-Einheiten wählbar: KNT (Knoten), BF (Beaufort), FPM (Fuß pro Minute), MPH (Meile pro Stunde), MS (Meter pro Sekunde), KMH (Kilometer pro Stunde);
6. Temp. Einheiten OC / DER wählbar;
7. Luftdruck inHg, mbar, hpa wählbare Anzeige MAX. & AVG.wind Geschwindigkeit und schnelle Reaktion leicht von nur zwei Tasten zu arbeiten;
8. Automatische Abschaltung zur Macht Stativ montierbar Aufnahme zu speichern.

Technische Daten

1. Windgeschwindigkeit: 0,5 ~ 44,7 Mio. / H, 60 ~ 3937FT / M, 0,4 ~ 38.8KNT, 1.1 ~ 20.0M / S, 0,7 ~ 72.0KMH, 1 ~ 8BF
2. Windgeschwindigkeit Genauigkeit: + / -4% vom Messwert. oder letzte Stelle (je nachdem, was höher ist)
3. Luft-temp. Bereich: -15 ~ 50.0 ° C
4. Luft-temp. Auflösung: 0,1 ° C / ° F
5. Luft-temp. Genauigkeit: + / -1 ° C
6. Air RH% Bereich: 5% RH ~ 95% RH
7. Air RH% Auflösung: 0,1% rF
8. Air RH% Genauigkeit: + / -3% rF (bei 25 ° C, 10 ~ 90% RH, andere + / -5% RH)
9. Druckbereich: 400 ~ 1100mbar
10. Druckauflösung: 1 (400 ~ 1100mbar), 0,1 (11.832.5inHg)
11. Druckgenauigkeit: + / - 3 hPa (bei-10 ~ 60 ° C)
12. Höhenbereich & res'-600 ~ 7000M (1M), -900 ~ 9000ft (3 Ft)
13. Höhe / Druck Update: 60 Sekunden
14. Windgeschwindigkeit Reaktionszeit von durchschnittlich alle 2 Sekunden
15. Temp. Antwortzeit 60 Sekunden (typisch)
16. Air RH% Antwortzeit: 60 Sekunden (typisch)
17. Air RH% Antwortzeit: 60 Sekunden (typisch)
18. Druckreaktionszeit: 15 Minuten (typisch)
19. LCD-Update: jeden zweiten
20. Windchill-Anzeige: JA
21. Taupunkt temp.display: N / A
22. Hitzeindex Anzeige: JA
23. Höhenanzeige: N / A
24. LCD Größe: 16 (H) x28 (W) mm
25. Betriebstemperatur: -15 ~ 50 ° C
26. Betriebs RH%: Luftfeuchtigkeit < 80%
27. Lagertemperatur: -10 ~ 50 ° C
28. Lagerung RH%: Luftfeuchtigkeit < 90%
29. Batterie: CR2032 x 1pc
30. Abmessungen (mm): 235x55x25 (180ofull geöffnet), nert Gewicht: 90g