

BK8113 Dickenmesser, [Schichtdickenmessgerät](#), Digitale Dickenmesser

Eigenschaften:

2-Punkt-Kalibrierung.

Portabilität und Einfachheit einer Hand bedienen.

Anzeige zurück-Light-Funktion.

um / mil Benutzer-selektiv.

Auto-Power-Off-Funktion.

CE-Mark Zulassung.

Für die Eisenmaterial Verwendung.

TECHNISCHE DATEN

Anzeige: 31/2

stellige Flüssigkristallanzeige (LCD) mit max 1999.

Niedrige Batterieanzeige: Die Anzeige "" wird angezeigt, wenn die Batteriespannung unter das Betriebsniveau sinkt.

Betriebsumgebung: 0 ° C bis 50 ° C an und lt, 75% RH

Lagertemperatur: 20 ° C bis 60 ° C, 0 bis 80% rF mit Batterie von Meter entfernt.

Genauigkeit: Angegebene Genauigkeit bei 23 ° C $\pm$ 5 ° C, & lt, 75% RH

Automatische Abschaltung: 15 Sekunden

Abmessungen: 148mm (H) x 105mm (B) x 42mm (D).

Technische Daten:

Bereich: 0 bis 40.0mils (0 bis 1000 um)

Auflösung: 0.1mils / 1 um

Reaktionszeit: 1 Sekunde

Genauigkeit: $\pm$ (4dgts) auf 0 bis $\pm$ 7.8mils (7dgts) auf 0 bis 199 μ m $\pm$ (3% + 4dgts) auf 7.9mils zu 40mils, 200 um bis 1000 um