#### Gloss Meter ETB-0833

Nach mit staatlichen Standard GB9754-88, GB9966.5 und internationalen Standard ISO2813 Der Parameter Technologie der Glanzmessgerät ist vollständig, alle Elemente der Leistung erfüllen die Anforderungen der ersten Klasse Arbeit der staatlichen JJG696 2002 (Lens Luster Degree Instrument messen Prüfbestimmungen).

## **Anwendungen:**

Der Oberflächenglanz Maßnahme für Druckfarben, Farben, backen Lack-, Beschichtungs-und Holzarbeiten Der Oberflächenglanz Maßnahme für den Bau Dekoration Materialien: Marmor; Granit; Glas chemischen Polieren Ziegel und Keramik Ziegel Der Oberflächenglanz Maß für Kunststoff-und Blech Der Oberflächenglanz Maß für andere nicht-metallische Materialien

## Instrument Eigenschaften:

Feine, leichte stilvolles Aussehen, einfach zu tragen Komplett intelligentized Design, einzelne Tasten-Bedienung, bequem zu bedienen Automatische Einstellung, keine Notwendigkeit, sein Hand-Verstellung Multi-Winkel, wählen Sie, was Sie wollen

- . Lange Lebensdauer Lampe-Haus, keine Notwendigkeit zu ändern
- . Präzise messen, ausgezeichnete Leistung Wiederholung
- . LCD-Digitalanzeige
- . Es gibt Summton im Betrieb
- . Haben elektrische Quelle Druckmangel-Anzeigefunktion
- . Schalten Sie automatisch

## Features:

Messen Sie Bereich: 0-200GU Stabilität:  $<\pm$  0,4 GU/30Min Wert Fehler:  $<\pm$  1.2GU

Leistung: 1,5 V

Projizieren Winkel: 20 ° 60 ° 85 ° Umgebungstemperatur: 0-40 ° C

Relative Feuchte: ≤ 85%

Standard-Panel Abmessungen: 95 x 40 mm

# Paket:

Maße: 145 \* 38 \* 79mm, Nettogewicht: 310g, Box: 250 \* 70 \* 210mm, Bruttogewicht: 810g