

## **Gloss Meter ETB-0833**

Nach mit staatlichen Standard GB9754-88, GB9966.5 und internationalen Standard ISO2813 Der Parameter Technologie der Glanzmessgerät ist vollständig, alle Elemente der Leistung erfüllen die Anforderungen der ersten Klasse Arbeit der staatlichen JJG696 2002 (Lens Luster Degree Instrument messen Prüfbestimmungen).

### **Anwendungen:**

Der Oberflächenglanz Maßnahme für Druckfarben, Farben, backen Lack-, Beschichtungs-und Holzarbeiten  
Der Oberflächenglanz Maßnahme für den Bau Dekoration Materialien: Marmor; Granit; Glas  
chemischen Polieren Ziegel und Keramik Ziegel  
Der Oberflächenglanz Maß für Kunststoff-und Blech  
Der Oberflächenglanz Maß für andere nicht-metallische Materialien

### **Instrument Eigenschaften:**

Feine, leichte stilvolles Aussehen, einfach zu tragen  
Komplett intelligentized Design, einzelne Tasten-Bedienung, bequem zu bedienen  
Automatische Einstellung, keine Notwendigkeit, sein Hand-Verstellung  
Multi-Winkel, wählen Sie, was Sie wollen  
. Lange Lebensdauer Lampe-Haus, keine Notwendigkeit zu ändern  
. Präzise messen, ausgezeichnete Leistung Wiederholung  
. LCD-Digitalanzeige  
. Es gibt Summton im Betrieb  
. Haben elektrische Quelle Druckmangel-Anzeigefunktion  
. Schalten Sie automatisch

### **Features:**

Messen Sie Bereich: 0-200GU  
Stabilität:  $<\pm 0,4$  GU/30Min  
Wert Fehler:  $<\pm 1.2$ GU  
Leistung: 1,5 V  
Projizieren Winkel: 20 ° 60 ° 85 °  
Umgebungstemperatur: 0-40 ° C  
Relative Feuchte:  $\leq 85\%$   
Standard-Panel Abmessungen: 95 x 40 mm

### **Paket:**

Maße: 145 \* 38 \* 79mm, Nettogewicht: 310g, Box: 250 \* 70 \* 210mm, Bruttogewicht: 810g