

GM610 Mood Feuchtigkeitsmesser.Holzfeuchtemesser,Feuchte Meter,Holzfeuchte



Spezifikation

Messbereich: 2 ~ 40% / 50% / 60% / 70%

Auflösung: 0,5%

Temperaturbereich: -10 ~ 60 °C

Luftfeuchtigkeit: 20% RH ~ 95% RH

Moisture Reaktionsgeschwindigkeit: & It; 1 s

Maßnahme Fehler: ± 1%

Anzeige: LCD

Betriebsumgebung: Temperatur: 0 ~ 40 °C

Luftfeuchtigkeit: 20% ~ 95% RH

Leistung: 2 * 1.5V AAA Batterie

Maße: 135,6 * 55 * 29,4,

278 * 36 * 36mm (Testing Griff Sonde)

Testing range	type of wood	Testing range	type of wood
2~40% :	Rhodes west teak	2~60%	Banya pine
	Ormosia hosiei		Douglas fir / D-fir
	Brazil walnut tree		Lauan
2~50% :	Walnut tree		Manchurian ash
	Apitong		European silver
	White poplar		Maple
	Teak		White ash
2~70%	Chinese red pine		African whitewood
	Coquito		Rose wood
	Abies holophylla maxim		Elm tree
	Larch		Gmelina chinensis benth
	Apitong		Hemlock
	Birch	Dipterocarpus	
	Basswood	Oak	



Zahlungsmethoden:

Wir nehmen TT Banküberweisung, Western Union, Paypal und Übertragungsurkundezahlung durch Alipay Übertragungsurkunde und Escrow.com angeboten.

Für letzteren drei Zahlungsmethoden, so Zuschläge angewendet werden.

Verschiffen-Methoden:

Basierend auf Anfrage und Gewicht / Volumen von Waren Kunden, per Express verschickt werden, auf dem Luftweg oder auf dem Seeweg.

Garantie:

Wir bieten eine begrenzte Qualitätsgarantie von 12 Monaten für die verkauften Artikel aus dem Jahr ihrer Liefertermin.