

Messbereich: Körper: 34.0 °C ~ 42.9 °C (93.2 °F -109.2 °F)

Oberfläche: 0.0 °C ~ 100.0 °C (32.0 °F ~ 212.0 °F)

Genauigkeit: 0.0 °C -33.9 °C: ± 2 °C /(32.0°F-93.0°F:µs3.6°F)

34,0 °C -35,0 °C: ± 0,3 °C /(93,2°F-95,0 °F: 00,5°F)

35,1 °C -39,0 °C: ± 0,2 °C /(95,2°F-102,2°F:0,04°F)

39.1 °C -42.9 °C: ± 0.3 °C /(102.4°F-109.2°F:0.0,5°F)

43.0 °C -100.0 °C: ± 2 °C /(109.4°F-212.0°F:µs3.6°F)

LCD-Display, Auflösung ist 0,1 °C (0,1 ‰)

Pieptöne und Farbalarme für leichtes Fieber und hohes Fieber.

°C / °F Veränderbar

50 Speicherplätze

Automatische Abschaltung: 7 Sekunden ohne Betrieb

Summer ein / aus

Alarmpunkt einstellbar sein

Batterie: Batterie "AAA" x 2

Batterielebensdauer: Appro.5.000 Mal

Einstellung für verschiedene Arten von Menschen und unterschiedliche Betriebsbedingungen eingestellt werden.

Purpurrot, Rosa oder Blau wählbar, sobald die Auftragsquantität bis 2000pcs ist, kann die Farbe geändert werden, was der Klient wünscht.