

Pool Spa Water PH & CL2 Chlor Messgerät

Dieses Messgerät kann Wasser PH und CL2 testen

Messen Sie Bereich für Chlor-Niveau: 1,2 bis 1.7ppm

Messen Sie Bereich für PH-Wert: 7,2 bis 7.8ppm

Verpackungs-Info

Abmessungen: 180x110x30 (mm)

Netto-Gewicht: 220g

Verpackung: 50pcs/carton

Hinweise

Um die Lebensdauer der Pool Checker PC-101 zu erweitern und genaue Ergebnisse zu gewährleisten, sollten Sie:

Halten Sie den Schalter in die Position OFF (ganz nach "PH"), wenn nicht in Gebrauch ist.

Lagerung in einem kühlen, trockenen Platz weg vom Sonnenlicht.

NICHT tauchen die Sonde in einem anderen als Pool oder im Spa Wasser flüssig.

Überprüfen Sie die Batterie regelmäßig für Frische-Gerät muss ein "AA" 1,5-Volt-Alkalibatterie.

Pool Spa Water PH Meter & CL2 Chlor Messgerät

CHLOR Kalibrierung - Einstellen POINT

Bevor Sie Ihre Elektro-Tester (ET) zum ersten Mal verwenden, müssen Sie (kalibrieren) ET anpassen, um Ihr Schwimmbad oder Wellness-Wasser mit der folgenden Sequenz überein:

1.Test Ihren Pool oder im Spa Wasser mit einem herkömmlichen flüssigen Testkit

2.Record das Chlor Leseniveau wie Sie benötigen (Beispiel: 1,5 ppm)

Für pH-Wert wird 3.No Anpassung erforderlich

Finden Sie Ihre ET Einstellungspunkt

1.Legen einer AA 1,5 Volt Batterie in das Fach im Inneren des Griffs (positive Seite nach oben).

2. Halten Sie die ET in einer Hand und die Sonde in der anderen.

3.Insert die gereinigten Metallsonden in das Wasser bis zu schwarzen Band.

4.Stir das Wasser leicht mit der Sonde.

5. Mit der Sonde noch im Wasser, drehen Sie das Rad auf dem Gesicht der Tester den ganzen Weg nach links in Richtung "CL". Drehen Sie das Rad wieder nach rechts, bis die Nadel auf den Chlorgehalt die Sie aufgenommen mit der Konvention Flüssigkeit Tester (Beispiel 1.5) entspricht

6.Remove Sonden aus dem Wasser ohne Berührung des Rades. Anzeige wird den ganzen Weg nach rechts zu bewegen und stoppen auf einen Buchstaben zwischen A und E. Dieser Brief ist Ihre Einstellungspunkt.

Pool Spa Water PH Meter & CL2 Chlor Messgerät

PRÜFUNG Chlorgehalt

Empfohlene Chlor-Niveau für Pools und Spas 1,2 bis 1.7ppm

A.Position die Nadel zu Ihrem "Einstellungspunkt"

B.Holding die ET in einer Hand und die Sonden in der anderen, legen Sie die Sonden in das Wasser bis zu den schwarzen Band. Warten Sie, bis die Nadel ruht für eine bessere Chlor Lesen.

C.Leave die Sonden im Wasser und gehen Sie mit Anweisungen für die Prüfung pH-Wert.

PRÜFUNG pH LEVEL:

Empfohlener pH-Wert-Level für Pools und Spas ist 7,2 bis 7,8

- A. With die Sonden noch im Wasser, drehen Sie das Rad bis hin zu "pH", bis es klickt (muss sich für pH-Messwert-Batterie)
- B. Wait bis die Nadel beruht auf der pH-Messwert.
- C. Gently Sonden trocken legen und in die Halterung an der Seite des ET für die Lagerung.