

## Spezifikation:

Messbereich

PH: 0.00 ~ 14.00 PH

° C: 50 ° C ~ 70 ° C (-58 ° F ~ 158 ° F)

EG: 0.00 ~ 19.99EC

CF: 0,0 ~ 199CF

TDS: 10 ~ 19990ppm

Auflösung

PH: 0,01 pH

° C: 0,1 ° C (0,2 ° F)

EG: 0.01EC

CF: 0.1CF

TDS: 10 ppm

Richtigkeit

PH: ± 0,1 PH

° C: 1,0 ° C

EC, CF, TDS: ± 2% F.S

Automatische Temperaturkompensation: 0 ° C ~ 50 ° C

Betriebstemperatur: 0 ° C ~ 50 ° C

Stromversorgung: DC 6V (gehören), mit Adapter

Abmessungen: 155mm x 86mm x 22mm

Gewicht: 223g

## Produkt iamge



## Zahlungsarten:

Wir nehmen TT Banküberweisung, Western Union, Paypal und Übertragungsurkunde Zahlung durch Alipay Übertragungsurkunde und Escrow.com angeboten.

Für letzteren drei Zahlungsmethoden, soll Zuschläge angewendet werden.

**Verschiffen-Methoden:**

Basierend auf Anfrage und Gewicht / Volumen von Waren Kunden durch Eilpost versendet, auf dem Luftweg oder durch Meer.

**Garantie:**

Wir bieten eine begrenzte Qualitätsgarantie von 12 Monaten für die verkauften Artikel aus dem Jahr ihrer Liefertermin.

[Meter8](#) Ihre beste Wahl!