

SM206 Digital-Lux-Messinstrument-Licht-Messinstrument

Eigenschaften

Spitzenwert-Retentionsfunktion
Datenaufbewahrungsfunktion
Messen Sie ohne Justierung direkt
Stets messen für eine lange Zeit

Technische Daten

1 ist. Auflösung: $0.1 \text{ W} / \text{m}^2$, $0.1 \text{ Btu} / (\text{Ft}^2\text{-h})$
Fehlerbereich: $\pm 10 \text{ W} / \text{m}^2$ [$\pm 3 \text{ Btu} / (\text{Ft}^2\text{-h})$] Oder $\pm 5\%$ des Messwertes
Temperaturfehler: $\pm 0.38 \text{ W} / \text{m}^2 / ^\circ\text{C}$ [$\pm 0.12 \text{ Btu} / (\text{Ft}^2\text{-h}) / ^\circ\text{C}$] Abweichung bei 25°C
Anzeigen: 3-3 / 4LCD-Anzeige, maximaler numerischer Wert 3999
Verschiebung: $\pm 3\% / \text{Jahr}$
Überlastanzeige "OL"
2. Bereich: $0.1\text{-}399.9 \text{ W} / \text{m}^2$, $1\text{-}3999 \text{ W} / \text{m}^2$, $0.1\text{-}399.9 \text{ Btu} / (\text{Ft}^2\text{-h})$, $1\text{-}3999 \text{ Btu} / (\text{Ft}^2\text{-h})$
Abtastzeit: $0.25 \text{ s} / \text{Zeit}$
Betriebstemperatur und -feuchtigkeit: 0°C bis 50°C & lt; 80% RF
Lagertemperatur und -feuchtigkeit: -10°C bis 60°C & lt; 70% RH
Abmessungen und Gewicht: **132(L) X 60(W) X 38 (H)Mm**
Gewicht: **150 g**
Batterie benötigt: 9V Batterie
Lebensdauer des Akkus: Ca. 100 Stunden