

Sound & Light Alarm Hygro-Thermometer A2000-Ex

Features:

Sound & Light Alarm wenn benutzerdefinierte High/Low-Werte überschritten werden.

Abweichung Manuelle Kalibrierung

Der Exteranl-Sensor konnte die Länge auf 50 Meter ausdehnen.

Könnte externen Sound & Light Alarm.

Könnte Delay Alarm Funktion hinzufügen, wenn die Daten überschreiten Grenze und return zu normal innerhalb der Verzögerung Zeit, wird das Gerät nicht Alarm.

Display Temperatur, Feuchtigkeit, Zeit und Umweltschutz gleichzeitig

MAX/min-Funktionstaste, um den maximalen/kleinsten Wert zu zeigen

Schreibtisch-Top Platzierung oder Wand hängen.

Spezifikationen

Temperatur-Genauigkeit: $\pm 0,5$ ° c

Feuchte accuracy: $\pm 5\%$ RH

Temperaturbereich: $-40 \sim + 85$ ° c

Messbereich Feuchtigkeit: $0 \sim 100\%$ RH

Auflösung: $0,1$ ° c/ 0.1% RH

Sensor-Typ: externer Sensor mit 3 Meter Kabel

Akku: 9V Block Batterie * 1

Alarm: Buzzer und Licht

Abmessungen: 135 mm * 124 mm * 35 mm (5.31 " * 1, * 37 cm)

LCD-Anzeigebereich: 97 mm * 78 mm (81 " * 1")

Gewicht: 330 g

Zertifikat: CE, ISO

Zubehör: 9V Block Akku, Benutzerhandbuch, Schraube