Características

Respuesta 1. Spectral con la Asociación Internacional de normas de la CIE Iluminación

Rango de medición 2.Wide 0.1Lux ~ 50000 Lux

3. High resolución 0.1 Lux

Precisión 4.High y respuesta rápida

Rango de conversión 5. Automatic, medida superior a los límites de corriente en el rango de 8% o límites más bajos en el siguiente rango de 8%, la instrumentación, el rango de conversión automática para una rápida y fácil

6. Automatic Incidentes corrección del ángulo del coseno

7.El mayor valor medido mantener funcional

Capacidades de medición de valor 8. Relative

9.No datos de entrada de la señal de puesta a cero de forma automática

10. Ten minutos de apagado automático

Pantalla LCD 11.Large, datos de lectura fácil de usar

Características generales

1. Show: pantalla de cuatro LCD, el 19mm subtítulos

2. Sensor: las células solares de silicio filtros películas adjuntos

3.El uso de las luces de calibración de temperatura de color 2856K estándar Plane

4. Power: batería de 9V un laminado, Modelo: 6F22

5.Monitor: 106 (L) Anexo (W) x28 (H) mm

6.Optical longitud del cable del detector: 150 cm

7 Dimensión:. 135 (L) x74 (W) x30 (H) mm