

Características

1. Pequeña chaqueta cuchillo forma y diseño compacto;
2. Medir la velocidad del aire, temperatura, humedad, temperatura de sensación térmica, punto de rocío temperatura, la presión barométrica...;
3. Índice de calor y la altitud (8910 solamente);
4. Display gráfico de barras historia de presión barométrica;
5. Unidades de viento seleccionables: KNT (NUDO), BF (Beaufort), FPM (pies por minuto), MPH (millas por hora), MS (metros por segundo), KMH (KILÓMETRO POR HORA);
6. Temperatura unidades °C / °F seleccionable;
7. La presión barométrica inHg, mbar, pantalla seleccionable hpa MAX. Y Velocidad AVG.wind y la respuesta rápida de fácil manejo por sólo dos botones;
8. Apagado automático para ahorrar trípode potencia receptáculo montable. Rango de velocidad del viento: 0.5 ~ 44.7M / H, 60 ~ 3937FT / M, 0,4 ~ 38.8KNT,
9. 1.1 ~ 20.0M / S, 0.7 ~ 72.0KMH, 1 ~ 8BF

Especificaciones

1. Precisión de la velocidad del viento: + / -4% de la lectura. o el último dígito significativo (el que sea mayor)
2. Temp. rang: -15 ~ 50.0 ° C
3. Temp. Resolución: 0,1 ° C / ° F
4. Temp. Precisión: + / -1 ° C
5. Aire RH% rango: 5% RH ~ 95% RH
6. Aire RH% Resolución: 0.1% RH
7. Aire RH% de precisión: + / -3% de humedad relativa (a 25oC, 10 ~ 90% RH, otros + / -5% HR)
8. Rango de presión: 400 ~ 1100mbar
9. Resolución de presión: 1 (400 ~ 1100mbar), 0.1 (11.832.5inHg)
10. Precisión de la presión: + / - 3HPA (a -10 ~ 60oC)
11. Rango de altitud y res.: N / A
12. Actualización Altitud / Presión: N / A
13. Viento Tiempo de respuesta de velocidad: en promedio cada 2 segundos
14. Temperatura Tiempo de respuesta: 60 segundos (típico)
15. Aire RH% Tiempo de respuesta: 60 segundos (típico)
16. Tiempo de respuesta de presión: 15 minutos (típico)
17. Actualización de LCD: cada segundo
18. Pantalla Helados: Sí
19. Punto de rocío temp.display: N / A
20. Visualización del índice de calor: Sí
21. Pantalla Altitud: N / A
22. Tamaño del LCD: 16 (H) x28 (W) mm
23. Temperatura de funcionamiento: -15 ~ 50oC
24. % De HR: Humedad < 80%
25. Temperatura de almacenamiento: -10 ~ 50oC
26. Almacenamiento RH%: Humedad < 90%
27. Batería: CR2032 x 1pc

Paquete Estándar

Meter / batería / Manual / Correa / Papel 150x55x25 (90ofolded)

