BK8113 metros de espesor,Medidor de espesor de revestimiento, Medidor de espesor digital de

Características:

Calibración de 2 puntos.
Portabilidad y simplicidad con una sola mano.
Visualizar función Back-Luz.
micras / mils usuario selectivo.
Función de apagado automático.
CE-marca de homologación.
Para el uso de material ferroso.

ESPECIFICACIONES

Pantalla: 31/2
pantalla digital de cristal líquido (LCD) con una lectura máxima de 1999.
Indicador de batería baja: el "" se visualiza cuando el voltaje de la batería cae por debajo del nivel de funcionamiento.
Entorno de funcionamiento: 0 ° C a 50 ° C en & lt; el 75% de humedad relativa
Temperatura de almacenamiento: 20 ° C a 60 ° C, 0 a 80% HR Con la batería retirado de metro.
Precisión: Dicho de precisión a 23 ° C ± 5 ° C, & lt; el 75% de humedad relativa
Apagado automático: 15 segundos
Dimensiones: 148mm (H) x 105mm (W) x 42 mm (D).
DATOS TÉCNICOS:
Rango: 0 a 40.0mils (0 a 1000µm)
Resolución: 0,1 milipulg / 1µm
Tiempo de respuesta: 1 segundo
Precisión: ± (4dgts) en 0 a 7.8mils ± (7 dígitos) en 0 a 199µm ± (3% + 4dgts) en 7.9mils a 40 milipulg, 200µm a 1000µm