Características

- Aumento de doble motor óptico
- Zoom digital (4X modo de secuencia)
- Tiempo real Snap
- Tiempo real de grabación de vídeo
- Sistema de control de brillo
- USB 2.0 Plug & Jugar
- La opción de AP Micro-Medida

aplicaciones

- La piel de Medicina, intra-oral, del oído, del iris ..check.
- Educación & experimentos Análisis & Informes.
- Impresiones de inspección.
- Análisis de material en polvo pequeña & superficie del material.
- inspección de herramienta industrial.
- Colecciones: Jewel, con monedas, sellos ...
- Herramienta de control de calidad: inspección de control de calidad.
- Micro-electrónica: COB, comprobación de partículas.
- PCB & SMT en el proceso de control de calidad
- Salón de belleza Hair & Inspección de la piel.
- Lectura de apoyo a la debilidad de la vista
- Inspección de textiles.

Especificación

Sensor de imagen de hasta 2 m de píxeles

Controlador DSP de alta velocidad (disponible libre del conductor)

Lente lente de cristal de microscopio Resolución 2M Pixel

Enfoque Rango 0 mm ~ 250 mm

Snap Shot Software y Hardware

Captura de vídeo Resolución 1600 * 1200, 1280 * 1024, 800 * 600, 640 * 480, 352 * 288 320 * 240 176 * 144

En Fuente de luz incorporada de la luz blanca LED x8 PCS

Captura de imagen Resolución 5M, 3M, 2M, 1.3M, VGA

Velocidad de cuadros 30 f / s Bajo brillo de 600 lux (1,3 M)

Modo de zoom digital de 4X Secuencia

Control de brillo de ajuste manual, W / B auto por el software

Proporción de aumento 5 X ~ 500X (Química)

Fuente de alimentación DC 5V del puerto USB

Interfaz USB 2.0

Funcionamiento del sistema Windows XP, Vista, Windows 7 de 32 bits y 64 bits.

Idioma del controlador Inglés, chino, alemán, Italia, Francia, España, Portugal, Japón

Requisitos del sistema Computadora del Pentium con los 700M Hz & Por encima, espacio de 1G HD

CD ROM del controlador, 512 MB de RAM, DirectX tarjeta VGA

disco CD con los controladores

Para fijar el soporte de la vista Todos ángulo del soporte disponible del arreglo