

Detector de Oro CS-3D Detector de oro subterránea, Planta Detector de metales



Característica:

Cuando usted detectar, mantenga movimiento 10-15cm por encima del suelo, no distanciarse mucho, o afectará a la profundidad que detectar.

1) detectar con balance de suelo

Esta es la manera de evitar la distracción de sustancia mineral, es la mejor manera de detectar .con esta manera, cuando la placa anterior instrumento objetivo seguirá ring.the puntero se deflexión

Cómo ajustar la sensibilidad

Baje el nivel de equilibrio a tierra, hasta la placa de 1,5 m desde el suelo, Pulse la tecla, activar la alimentación y encienda el sonido crítico, luego relaje la clave, Deje que la placa cerca de la zona de unos 10-15 cm, si el anillo hacia arriba, hasta la palte y pulse la tecla, luego gire knod dejó un little.test nuevo. Si la voz hacia abajo, a la derecha .hasta la voz tienen ningún cambio cuando la placa de arriba abajo.

2) detectar con distinguir

Se puede diferenciar metales no ferrosos y metales ferrosos en este way.and puedes basado en instrumento y la voz de elegir si el metal se necesita o no .pero no puede evitar el efecto de la estructura del suelo, por lo que necesita para mantener la distancia entre la placa y el suelo, y luego moverse lentamente

Ajuste el trabajo en la siguiente escala 2, un trozo de los metales no ferrosos para hacer que el aumento de sonido, un gran metálico negro para hacer el sonido disminuye; Ajuste el trabajo el 7 de arriba, una parte de los metales no ferrosos para hacer que el sonido de una gran disminución del metal negro para hacer el sonido aumenta.

Pliego de condiciones:

Detección solicita sonido / LED se refiere a la presentación de las tablas

Mina ralization profundidad de sondaje de 6 m

Modo de detección para equilibrar / medios de identificación

Of458KHZ Frecuencia de detección ± 5KHZ

Of455KHZ Frecuencia de auricular ± 5KHZ

Power1W

Operando temperature10 ° Cto60 ° C

Temperatura de almacenamiento-28 °C ~ 65 °C

Auricular externo cuenta con auriculares negros

Pantalla de visualización de LED LED de arranque

Fuente de alimentación de la batería recargable de 12V

Producto Neto Weight3.7KG

Size30 Producto * 30 * 117cm

Caja de cartón de embalaje

Cartón estándar Volumen 1

Cartón estándar Size51.5 * 33.5 * 12.5CM

Bruto del cartón estándar Weight3.9KG

Métodos de pago:

Aceptamos TT transferencia bancaria, Western Union, Paypal y el pago del fideicomiso ofrecido por el fideicomiso de Alipay y Escrow.com.

Durante tres últimos métodos de pago, se aplicarán cargos adicionales.

Métodos de Envío:

Para ser enviados por correo expreso, por el aire o por mar, según la petición del cliente y el peso / volumen de mercancías.

Garantía:

Proporcionamos una garantía limitada de la calidad de 12 meses para los artículos vendidos que datan desde la fecha de entrega.