

DOT4 Líquido de frenos de mano portátil Refractómetro

La condición del líquido de frenos es importante para la seguridad del automóvil, la fiabilidad y longevidad del sistema de frenos. El líquido de frenos absorbe la humedad con el tiempo. El aumento de los niveles de humedad en el fluido de freno inferior al punto de ebullición, aumento de la viscosidad y causar la corrosión de los componentes del sistema. El líquido de frenos con alto contenido de humedad puede hervir cuando se requiere frenado extremo o se le pega la almohadilla. El efecto de ebullición es el mismo que cuando hay aire en el sistema. El pedal se hunde en el suelo y la potencia de frenado se reduce en gran medida. El aumento de la viscosidad del líquido de frenos con alto contenido de agua puede afectar a los sistemas estándar y ABS. En climas fríos fluido viscoso ya no es capaz de fluir libremente a través de las líneas de freno y accesorios. Cada vez hay más conciencia entre los técnicos de servicio que el agua en el líquido de frenos provoca la corrosión de los componentes del sistema, incluyendo controladores ABS caros.

El modelo DOT4 se utiliza para medir el líquido de frenos DOT4 estándar (DOT3 escala fluidos estándar), el punto y el contenido de agua del líquido de frenos a alta temperatura de ebullición o en marcha (escala de alta temperatura).

Métodos del embalaje:

Unir dimensión caja: 26x40x170mm 20pcs / ctn
Tamaño CTN: 42X23X25cm NetWeight: 5.0kg
Peso bruto: 5,5 kg

Métodos de pago:

Aceptamos TT transferencia bancaria, Western Union, Paypal y el pago del fideicomiso ofrecido por el fideicomiso de Alipay y Escrow.com.

Durante tres últimos métodos de pago, se aplicarán cargos adicionales.

Métodos de Envío:

Para ser enviados por correo expreso, por el aire o por mar, según la petición del cliente y el peso / volumen de mercancías.

Garantía:

Proporcionamos una garantía limitada de la calidad de 12 meses para los artículos vendidos que datan desde la fecha de entrega.