

# DXL360 alta precisión pantalla LCD medidor de nivel de agua

## Características:

- 1) DXL360:  $\pm 0,1^\circ$ , resolución  $0,02^\circ$ , especificación del cheque del detalle
- 2) eje dual y solo con el ángulo de uso amistoso de la exhibición del LCD
- 3) recargable
- 4) caja de metal de la forma de V para fácil caber en la esquina o la pipa.
- 5) 5 base magnética lateral
- 6) el alarmer audible en la gama ajustable del ángulo
- 7) cualquier medida \* DXL360s/c del ángulo solamente
- 8) USB/Bluetooth al adaptador de la necesidad de la conexión de la PC para DXL360 y DXL360s/c.

## Especificaciones:

Precisión: DXL360:

0 a  $20^\circ$ :  $\pm (0,1^\circ)$

20 a  $70^\circ$ :  $\pm (0,2^\circ)$

70 a  $90^\circ$ :  $\pm (0,1^\circ)$

\* después de calibrado

Gama de medición: solo eje:  $360^\circ$ , eje dual:  $\pm 40^\circ$

Resolución: DXL360:  $0,02^\circ$

Cualquier medida del ángulo  $0,5^\circ$

Velocidad de rotación del girocompás \* DXL360s/c:  $< 50^\circ/s$

Tiempo de respuesta:  $< 0.4$  Second

Sonido de audio: 60dB @ 30cm

Ángulo de deriva de la desviación cero por el  $^\circ$  c:  $0,0058^\circ$  (típico)

Temperatura de funcionamiento: 0 a  $50^\circ$  c

Temperatura de almacenaje:  $-10$  a  $60^\circ$  c

Interfaz de usuario: LCD mono-color con retroiluminación

Energía de la fuente: Li-polímero recargable 3.7 v

Puerto del cargador: Puerto del USB del mini tipo-B de 5V 500mA

Consumo de energía: recurso seguro: 10uA, operación: 20mA.

Vida de batería espera: 4000 horas

Duración de la batería de funcionamiento: 40 horas

Dimensiones (en el milímetro): 70 (L) x 70 (W) x 23 (H)

Base magnética: afijo en la esquina 4

Fuerza magnética: N48

Peso: 120gram