

Especificación y características:

- 1) Rango de temperatura: $-50\text{ }^{\circ}\text{C} \sim 150\text{ }^{\circ}\text{C}$
- 2) Precisión: $\pm 0,1\text{ }^{\circ}\text{C}$ ($10\text{ }^{\circ}\text{C} \sim 70\text{ }^{\circ}\text{C}$)
 $\pm 0.2\text{ }^{\circ}\text{C}$ ($\leq 10\text{ }^{\circ}\text{C}$ y $\gt 70\text{ }^{\circ}\text{C}$)
- 3) Resultado: $1\text{ }^{\circ}\text{C}$
- 4) Modo de Pantalla: LCD
- 5) Mostrar: Mostrando entre C & F.
- 6) battery: 1.5V * 2 AAA

Embalaje interno: 1pcs

Dimensiones: 47,5 x 7 x 3.3cm

G.W .: 175g

Embalaje externo: 24pcs / carton

Dimensiones del cartón: 50 x 41 x 12,5 cm

4.2kg N.W .:

5.5kg G.W .:

Métodos De Pago:

Aceptamos TT transferencia bancaria, Western Union, Paypal y el pago del fideicomiso ofrecido por el fideicomiso de Alipay y Escrow.com.

Durante tres últimos métodos de pago, se aplicarán cargos adicionales.

Métodos de Envío:

Para ser enviados por correo expreso, por el aire o por mar, según la petición del cliente y el peso / volumen de mercancías.

Garantía:

Proporcionamos una garantía limitada de la calidad de 12 meses para los artículos vendidos que datan desde la fecha de entrega.

[Meter8](#) es su mejor elección!