

Aplicaciones

El medidor de humedad EM4807 compacto es muy fácil de usar. Se puede utilizar para medir el nivel de humedad en la madera aserrada (también de cartón, papel) y materiales endurecidos (yeso, cemento y mortero). Muestra el nivel de humedad en la recta material. Además, el instrumento puede medir la temperatura ambiente.

PRUEBA DEL INSTRUMENTO

Hay dos pares de contactos metálicos de la parte superior de la cubierta de sonda, que se pueden utilizar el instrumento de prueba.

MEDICIÓN DE LA TEMPERATURA AMBIENTE

La temperatura ambiente actual se muestra en la pantalla.

Pulsando y manteniendo pulsado el botón de prueba durante unos 3 segundos cambia el instrumento entre el grado centígrado y las mediciones de grado fahrenheit

CLIP DE CORREA

Compacto y ligero de peso, con una sola mano, caja de plástico resistente con clip de cinturón para un fácil transporte

Especificaciones

Pantalla LCD de gran escala de medición de doble

La inclusión de una linterna incorporada para iluminar un área en la que dijo que la linterna se dirige.

Pliego de condiciones:

Conduce las sondas en la madera o material a medir, las barras de indicación indica la lectura.

Rango de la madera: 6 ~ 44%

Rango de material de construcción: 0.2 ~ 2.0%

Temperatura ambiente: 0 ~ 40 ° C / 32 ~ 104 ° F

Batería: 1.5V, AAA o equivalente, 4 piezas