

## GSM alarma temperatura humedad registrador de datos S500-ex-GSM

### Características:

Función de alarma del mensaje: si los datos exceden el límite que el usuario configuró, Deivce enviará el mensaje de alarma.

Gama de frecuencia: GSM850/900/1800/1900 MHz

Función incorporada de la alarma del Sound & Light: cuando los datos exceden el límite que el usuario fijó, el dispositivo zumbador y alarma ligera.

Obtenga datos en tiempo real marcando el número de teléfono que el usuario puso en el registrador.

Temperatura grande de la exhibición del LCD, número de datos almacenados así como tiempo simultáneamente.

Fácil funcionar, interfaz del USB, datos de la transferencia directa a la PC vía el cable del USB.

Tecla de función MAX/MIN para mostrar el valor máximo/mínimo

### Especificaciones

1. exactitud de la temperatura:  $\pm 0,5$  °C
  2. humedad precisión  $\pm 5\%$  RH
  3. gama de la medida de la temperatura:  $-40 \sim + 85$  °C
  4. tipo del sensor: External interno con el cable de 3 metros
  5. cantidad del sensor: 1
  6. canal: 2
  7. resolución:  $0.1$  ° c/ $0.1\%$  RH
  8. capacidad de registro automática: 6, 5000
  9. intervalo 2s ~ 24 h del registro
  10. batería: batería del bloque 9V \* 1
  11. peso: g
  12. Dimensiones: 135 mm \* 124 \* 35 m m (5.31 ""\* 4.88" \* 1.37 pulgada)
  13. tamaño del LCD: 97 \* 78 (3.81 ""\* 1.37")
  14. accesorios estándar: batería del bloque 9V, manual del usuario, cable del USB, software, tornillo
  15. accesorios opcionales: adaptador de AC-DC, alarma externa del Sound & Light
- Catificate CE, ISO