

Especificaciones

1. Rango: Humedad: 0 ~ 100% RH
Temperatura: -30 ~ 100 °C (-22 °F ~ 199 °F,)
2. Punto de rocío Temperatura: (-30 ~ 100 °C / -22 ~ 199 °F)
3. Temperatura de bulbo húmedo: (0 ~ 80 °C / °F 32-176)
4. Precisión de humedad: + 2% de humedad relativa (a 25 °C, 20% ~ 80% de humedad relativa).
+ 2,5% de humedad relativa (en otros rangos)
5. Temperatura del aire Precisión: + 0,5 °C / + 0,9 °F (25 °C)
+ 0,8 °C / + 1,5 °F (todos los otros rangos)
6. Resolución: 0,01% de HR, 0.01 °C / °F 0.01.
7. Tiempo de Respuesta:% HR: 10S (90% a 25 °C aire inmóvil)
8. Tipo de batería: batería de 9V NEDA 1604, IEC 6F22
9. Funcionamiento Temperatura: 32 °F a 104 ° F (0 ° C a 40 ° C); < 80% de humedad relativa
- 10.Storage Temperatura : 14 °F a 140 ° F (-10 ° C a 60 ° C); <80% RH

Información del embalaje

- 1 Dimensiones (HxWxD): 8.86 "x1.77" x1.34 "(225mmx45mmx34mm)
2. Embalaje de la ampolla
3. Peso: 7,05 oz (200 g)