

## **Características**

1. Pantalla LCD retroiluminada blanca
2. Datos Auto Hold y el apagado automático
3. Apunta con láser y la cerradura del disparador
4. Indicación de fuera de escala
5. Alta y baja alarma, Max.Min, DIF, ficha AVG

## **Especificaciones**

1. IR Temp.Range:  $-50^{\circ}\text{C}$  a  $550^{\circ}\text{C}$  ( $-58^{\circ}\text{F}$  a  $1022^{\circ}\text{F}$ )
2. Resolución IR Temperatura:  $0.1^{\circ}\text{C} / ^{\circ}\text{F}$
3. Tipo K Temp.Range:  $-50^{\circ}\text{C}$  a  $1370^{\circ}\text{C}$  ( $-58^{\circ}\text{F}$  a  $2498^{\circ}\text{F}$ )
4. Escriba K.Temp.Resoultuion:  $0.1^{\circ}$  hasta  $2000^{\circ}$ ,  $1^{\circ}$  más de  $2000^{\circ}$
5. Respuesta. Tiempo: Menos de 1 segundo
6. Precisión básica: 1,5% de la lectura
7. Emisividad ajustable: 0,10 ~ 1,0
8. Resolución Óptica (Distancia al tamaño de punto): 13:01