

KL-113 Medidor portátil de pH / Temperatura

características:

Alta precisión; talla pequeña; , Fácil accesibilidad simple y el panel de operación que hace las máquinas fáciles de entender, fácil de operar. La compensación automática de la temperatura, con la ayuda de la sonda de temperatura, se puede corregir automáticamente el impacto de la temperatura sobre el pH. termómetro de precisión, la temperatura de una sonda independiente, el sensor se puede probar rápidamente temperatura de la solución. BNC con el electrodo compuesto y batería de 9 V, en todo el mundo para facilitar la sustitución de las baterías y electrodos. Económico y práctico, totalmente en línea con una amplia gama de industrias que poner a prueba

sepcifications:

Rango de medición:

PH: 0,00 ~ 14.00PH;

°C: 0 ~ 100 °C

Resolución:

PH: 0.01 pH; °C: 0,1 °C

Exactitud:

PH: ± 0.02 PH;

°C: $\pm 0,5$ °C

Monitor:

PH: LCD de 4-digital;

°C: 3-LCD digital

Compensación automática de temperatura: 0 °C ~ 50 °C

Fuente de alimentación: 1x9V

Temperatura de funcionamiento: 0 °C ~ 50 °C

Calibración: 2 puntos con reconocimiento automático de tampón

Dimensiones: 123 mm x 72 mm x 33 mm