Pliego de condiciones:

Método 1. Determinación: ondas electromagnéticas de alta frecuencia tipo de inducción

2. rango de medición: 0 a 100%

3. Resolución: 0,1%

4. Pantalla: pantalla digital LCD

5. profundidad de escaneo: 50mm

6. Las especies de árboles fijos: 10 puestos de venta

7. suministro de alimentación: una batería de 9V

8. Tamaño: 160 × 60 × 27 (mm)

9. Peso: sobre 200g

Características:

1. Asistencia técnica: el uso de sensores avanzados.

2. Intervalo de medida: propicio madera cruda, materia seca tablón, un variedad de productos de madera, el rango de medición de 0 a 100%.

3. inteligente luz: pesa 200 gramos, aproximadamente 160 mm, tamaño pequeño, fácil de llevar, conveniente para su uso en el sitio.

4. Ensayos no destructivos: la abolición de la inserción de la sonda, simplemente tocar ligeramente la superficie de la sonda de medición, que puede mostrar la corriente contenido de humedad de la madera, y no va a dañar el objeto de prueba.

5. intuitiva y conveniente: Para determinar la profundidad de 50 mm y directamente con la pantalla digital.

6. simples y rápidas: Establezca árboles corregidos, para asegurar que el contenido de humedad de las diversas especies determinación precisa.

7. Estructura integrada: la sonda y el cuerpo se convirtió en uno, evitando el fallo causado por los cables.

Métodos De Pago:

Aceptamos TT transferencia bancaria, Western Union, Paypal y el pago del fideicomiso ofrecido por el fideicomiso de Alipay y Escrow.com.
Durante tres últimos métodos de pago, se aplicarán cargos adicionales.

Métodos De Envío:

Para ser enviados por correo expreso, por el aire o por mar, según la petición del cliente y el peso / volumen de mercancías.

Garantía:

Proporcionamos una garantía limitada de la calidad de 12 meses para los artículos vendidos que datan desde la fecha de entrega.

Meter8 es su mejor elección!