NT6101 Medidor de radiación Nuclear Personal, dosímetro de radiación

NT6101 x, medidor de radiación γ está especialmente diseñado para medir x, tasa de dosesor de γradiation en todas las clases de radiactivo áreas de trabajo. En comparación con los metros similares en china, este medidor tiene un rango más amplio de medición de tasa de dosis. Ha sido ampliamente utilizado en el Departamento de higiene, protección del medio ambiente, metalurgia, petróleo, industria química, laboratorios radioactivos, inspección de la materia y etc..

Característica

Alta sensibilidad, amplia gama, respuesta a la buena energía de medición
Microprocesador de consumo de energía baja alta velocidad
Digital y calibrador de pantalla doble
Pantalla de interfaz chino
Pantalla de LCD digi
pueden guardarse datos Grupo 800
Dosis dosis de velocidad y total pueden ser medidos
Función de alarma (falta de /choke/Detector de función de alarma)
Indicador de batería
Cáscara de acero inoxidable sólido

Datos técnicos

Detector: φ30 × 25mm, NaI
Sensibilidad: 1μSv / h≥350CPS
Energía umbral valor: 35Kev
Gama de medición:
Dosis rate:0.01~500.00μSv/h
Dosis acumulativa: 0.00μSv ~ 99999μSv
Gama de energía: 40Kev ~ 3Mev
Energía respuesta: ≤±30% (relativa to137Cs)
% Error relativo: ≤±10
Tiempo de medición: 1 ~ 120 ajustable
Alarma threshold:0.25,2.5,10,20,60(μSv/h)

Pantalla:

Tasa de dosis: μSv/h,μGy/h,μR/h(selectable)
Dosis acumulativa: μSv
Tasa de conteo: CPS
Fuente: 1 #battery(Two batteries) de energía
Potencia: ≤120mW(not contains backlighting power consumption)
Peso: 1.80 Kg(contain battery)
Tamaño 42×23×15(cm)