

Nuevo tipo de instrumento de prueba de humedad de alta velocidad infrarrojos medidor de humedad halógeno MS110

El metro de la humedad del halógeno de MS110 es un nuevo tipo de instrumento de prueba infrarrojo de alta velocidad de la humedad y se puede utilizar para medir la humedad de cualquier material. (excepto las sustancias que generan reacción química peligrosa a través de la calefacción) El instrumento está diseñado de acuerdo con el principio termogravimétrico. Mientras que el instrumento mide el peso de muestras, las unidades de calefacción infrarrojas y los canales de la evaporación del agua secan las muestras rápidamente también. En el proceso de secado, el instrumento mide de forma continua y muestra inmediatamente la pérdida de humedad (%) de las muestras en el proceso. Cuando se termina el secado, la humedad finalmente medida está bloqueada. Presione el botón de visualización, datos tales como el valor de la humedad, el valor inicial del peso, el valor y el tiempo de medición iniciales pueden ser observados. Comparado con el método tradicional de la calefacción del horno, la calefacción infrarroja puede alcanzar energía máxima de la calefacción en el tiempo posible más corto porque que las muestras se secan rápidamente en temperatura alta pueden acelerar grandemente el tiempo de la medida. El instrumento es aplicable a todos los campos que necesitan la medida rápida de la humedad tal como medicina, grano, tabaco, productos químicos, té, alimentos, materias textiles, agricultura y silvicultura, etc. Este instrumento es capaz de comunicarse con la computadora. Los datos de medición de la humedad se pueden imprimir hacia fuera aunque la computadora o directamente por la impresora emparejada.

Especificación técnica

Exactitud de medición de la humedad (%): 0,1 cantidad de muestras ≥ 3 g

Gamas de medición de la humedad (%): 0-100

Peso de las muestras de la medida (g): 3-110

Peso máximo (g): 110

Lectura mínima de peso (g): 0,01

Legibilidad de la humedad (%): 0,1

Rangos de indicación de temperatura ($^{\circ}$ C): temperatura ambiente-199

Parámetro de la exhibición: 7 clases

Fuente de alimentación: voltaje 220 v $\pm$ 10% frecuencia 50Hz $\pm$ 1Hz

Temperatura del ambiente de trabajo: -5 $^{\circ}$ c a 50 $^{\circ}$ c

Higrometría: $\leq$ 80% RH

Dimensiones: m x 215 x 334

Peso neto: 3.7 kg