

Sin contacto de la frente Termómetro infrarrojo ST50

sepcifications:

de medición sin contacto.

LCD con retroiluminación en blanco. D: S = 10: 1

La retención automática, los datos y auto-apague (giro automático después de 15seg. cuando suelte el botón).

Una gran parte de símbolo emisividad.

Utilice el extranjero: se utiliza para la alimentación, la seguridad a inspeccionar, fuego inspeccionar, vehículo de potencia y motor diesel, fábrica de plástico, etc.

Puede seleccionar ° C / ° F.

Resolución: 0,1 ° C (0,1 ° F)

Rango de medición:

30,0 ~ 45,0 ° C (-86,0 ~ 113,0 ° F)

-20,0 ~ 100,0 ° C (-4,0 ~ 199,9 ° F)

Tiempo de respuesta: 0.5 segundos

Respuesta espectral: 8 ~ 14μm

Batería: una batería de 9V

Precisión de medida: -20,0 ~ 30,0 ° C, (± 1 ° C)

-4,0 ~ 86,0 ° C, (± 2 ° F)

30,0 ~ 45,0 ° C, (± 0,5 ° C)

86,0 ~ 113,0 ° F, (± 1 ° F)

45,0 ~ 100,0 ° C, (± 1 ° C)

113,0 ~ 199,0 ° F, (± 2 ° F)

Ambiente de funcionamiento: -10 ~ 40 ° C (14 ° F ~ 104)

Humedad relativa: 10 ~ 80% RH