Pliego de condiciones:

Rango de medición
PH: 0.00 ~ 14.00 PH
° C: -50 ° C ~ 70 ° C (-58 ° F ~ 158 ° F)
CE: 0.00 ~ 19.99EC
CF: 0.0 ~ 199CF
TDS: 10 ~ 19990ppm
Resolución
PH: 0.01 pH
° C: 0.1 ° C (0.2 ° F)
CE: 0.01EC
CF: 0.1CF
TDS: 10 ppm
Exactitud
PH: ± 0,1 PH
° C: 1.0 ° C
CE, CF, TDS: ± 2% F.S
Compensación Automática de Temperatura: 0 ° C ~ 50 ° C
Temperatura de funcionamiento: 0 ° C ~ 50 ° C
Fuente de alimentación: DC 6V (incluir), con adaptador
Dimensiones: 155mm × 86mm × 22mm
Peso: 223g

lamge Producto

Métodos de pago:

Aceptamos TT transferencia bancaria, Western Union, Paypal y el pago del fideicomiso ofrecido por el fideicomiso de Alipay y Escrow.com.
Durante tres últimos métodos de pago, se aplicarán cargos adicionales.

Métodos de envío:
Para ser enviados por correo expreso, por el aire o por mar, según la petición del cliente y el peso / volumen de mercancías.

Garantía:
Proporcionamos una garantía limitada de calidad de 12 meses para los artículos vendidos que datan desde la fecha de entrega.

Meter8 es su mejor elección!