

REF501-REF514 Portátil de mano Refractómetro ALCOHOL

REF501/511 W / W

El modelo ha sido especialmente diseñado para la medición de los grados alcohólicos del vino de la uva hecha por el jugo de uva originales.

Rango de la escala: 0-80% w / w de

0-80% v / v

Escala mínima: 1%

Modelo REF511 tiene un rango de compensación de temperatura temperatura system.Compensation automático integrado de 10 °C a 30 °C.

REF502/512 VOL

El modelo se puede leer directamente los grados alcohólicos del vino de la uva hecha por la uva original, juice. Rango de la

escala: 0-25% vol

Escala mínima: 0,2%

Modelo REF512 tiene un rango de compensación de temperatura temperatura system.Compensation automático integrado de 10 °C a 30 °C.

REF503/513 VOL / Brix%

El modelo se puede leer directamente el contenido de azúcar del jugo de uva original y los grados alcohólicos del vino de la uva hecha por el jugo de uva originales.

Rango de la escala :0-25% vol

0-40% Brix

Mínimo escala: 0,2% vol

0,2% Brix

Modelo REF513 tiene un rango de compensación de temperatura temperatura system.Compensation automático integrado de 10 °C a 30 °C.

REF504/514 VOL / Baume '

El modelo ha sido especialmente diseñado para la medición de la Baume grados del jugo de uva original y los grados alcohólicos del vino de la uva hecha por el jugo de uva originales.

Rango de la escala :0-25% vol

0-20% baume '

Escala mínima: 0,2% vol

0,2% Baume '

Modelo REF514 tiene un rango de compensación de temperatura temperatura system.Compensation automático integrado de 10 °C a 30 °C.