

Digital Sound Noise Level Meter 30-130 dBA ,35-130dBC con interfaz de PC USB

Especificaciones

1. Rango de medición: 30 ~ 130dBA
35 ~ 130dBC
2. Precisión: ± 1.5 dB
3. Rango de frecuencia: 31,5 Hz-8.5KHZ
4. Rango de linealidad: 50dB
5. Salida de AC / DC: \checkmark
6. La energía auto apagó: \checkmark
7. Indicación de batería baja: \checkmark
8. Sobre Rango de indicación: \checkmark
9. Max Función Hold: \checkmark
10. Interfaz de PC USB: \checkmark
11. Función de calendario: \checkmark
12. Digit y Resolución: 4 Dígitos & 0.1dB
13. Ponderación de tiempo Selección: rápido / lento
14. Micrófono: 1/2 pulgadas Electret Micrófono de condensador
15. Memoria: 512 MB
16. Ponderación de frecuencia: A & C
17. Frecuencia de muestreo: 2 veces / seg
18. Tamaño del LCD: 30x50mm
19. Color del producto: Marfil
20. Peso neto del producto: 350g (incluyendo la batería)
21. Tamaño del producto: 235x70x30mm
22. Energía: 9V (alcalinas o adaptador de la CC)
23. Temperatura y humedad de funcionamiento:
24. 0 °C a 40 °C (32 a 104 °F) 0 a 70% de humedad relativa.

Información del embalaje

1. Caja de transporte resistente caja de color +
2. Tamaño de la caja: 300x220x70mm
3. Peso bruto: 850g/pcs

Accesorios

- 1 x Sponge Ball, robusto y Estuche protector con revestimiento de espuma endurecida para una máxima absorción de choque
- 1 x Manual del usuario
- 1 x CD
- 1 x cable USB