

Nivel TL-200 de sonido digital, medidor de ruido USB

características:

- * Rango: 30 ~ 130 dB (rango automático)
- * Ponderación de frecuencia: A / C
- * / Selección ponderación rápido tiempo lento
- * 32000 lectura de la memoria interna (función de registro de datos)
- * Función de retención de máximos
- * alta precisión
- * Gráfico de barras
- * Función de AC / DC
- * Luz de fondo blanco
- * Visualización de la hora
- * Apagado automático
- * El software, cable USB, Case & Baterías incluidas
- * CE & RoHS

Presupuesto:

Calibración de la fuente de sonido: 94 dB a 1 kHz

Rango de medición: 30 ~ 130dBA

Precisión: + 1,5 dB (estándar de presión acústica de referencia, de 94 dB a 1 kHz)

Respuesta de frecuencia: 31,5 ~ 8.5KHz

Resolución: 0,1 dB

ponderación de frecuencia: A / C

Analogía gráfico de barras: 2 dB / 1 Gráfico de barras

Velocidad de muestreo: 2times / segundo (FAST), 1time / segundo (lento)

salida de señal de CA: 4Vrms / gráfico de barras completo, impedancia de salida es de unos 600 ohmios

salida de señal DC: 33mV / dB

característica dinámica: rápido (alta velocidad) / LENTO (baja velocidad)

la cantidad de almacenamiento de datos: 32000

Fuente de alimentación: 6V (4pcs 1.5V)