Anemómetro del viento de TL-302 Digitaces, anemómetro de la paleta

Sepcifications:
Temperatura de la operación: 0 a 50oC (32 a 122oF)
Humedad de la operación: 10 a 90% RH
Temperatura de almacenamiento: -10 a 60oC (14 a 140oF)
Humedad del almacenaje: 10 a el 75% RH
Tamaño: 110 * 45 * 20m m
Peso: 60g (batería incluida)

Medida: unidades de resolución de rango de precisión
Velocidad del viento: m/s 0 a 30 0,1
ft/min 0 a 5860 19
nudos 0 a 55 el 0,2 ± 5%
km/h 0 a 90 0,3
mph 0 a 65 0,2
Frialdad del viento: OC 0 a 30m/s,-45 a 10 0,1 1
de 0 a 65 mph,-49 a 50 0,1 1,8
Temperatura: OC-29 a 70 0,1 1
de-20 a 158 0,1 1,8
Higrometría:% RH 0 a 100 el 0,1 ± 3%
Índice del calor: OC 0 a 100% RH, 21.1 a 54,4 0,1 2
de 0 a 100% RH, 70 a 130 0,1 3,6
Punto de condensación: OC-29 a 70 0,1 2
de-20 a 158 0,1 3,6
Presión barométrica: hPa 10 a 1100 0,1 1,5
mbar 10 a 1100 0,1 1,5
kPa 0,29 a 32,48 0,01 0,05
Altitud: m-700 a 9000 1 12
ft-6000 a 30000 1 50
Temperatura de la operación: 0 a 50oC (32 a 122oF)
Humedad de la operación: 10 a 90% RH
Temperatura de almacenaje:-10 a 60oC (14 a 140oF)
Humedad del almacenaje: 10 a el 75% RH
Siz: e 110 * 45 * 20mm
Peso: 60g (batería incluida)