VA8042 metros de espesor, China metros de espesor digital, metro de espesor portátil,recubrimiento metros de espesor

características

Por electromagnectic método, el medidor puede medir el espesor del recubrimiento de forma no destructiva, incluyendo la pintura, spray-plástico, caucho, esmalte, o la placa de cromo, copperizing, chapado de aluminio en el acero, hierro, acero inoxidable no austenítico.
Pantalla LCD Cuatro digitals, diferenciando hasta micras.
Sistema de calibración por el usuario-yo.
Cáscara de bolsillo, conveniente para la configuración regional de ingeniería.
Unidad "m" Espesor o "mil" opcional.
Controles Micro-controlador, de alta precisión.
Visualización del estado de acoplamiento
Apague manualmente o automáticamente.
Indicador de baja tensión de la batería.

Especificaciones

Pantalla digital: 4 digitals.
Rango de medición: 0 ~ 1200μm.
Resolución: 1μm.
Precisión: ± (3% de H 2 micras +)
Tasa de medición: 0,5 segundos.
Unidades de visualización: mo mil.
Espesor crítico de base metálica: 1 mm.
El espesor mínimo de la base metálica: 0.2mm.
Radio mínimo de curvatura: 1,5 mm que sobresale, 6mm cóncava.
Sonda de diámetro: 13 mm.
Fuente de alimentación: Celda 7 # alcalina, 1.5V * 3.