

Spécifications:

Paramètres: Ra, Rz

Plage de mesure:

**** Ra: 0.05-10.00um/1.000-400.0uinch

**** Rz: 0.020-100.0um/0.780-4000uinch

Précision: Pas plus de 10%

Fluctuation de la valeur d'affichage: Pas plus de 6%

Capteur:

**** Principe du test: Type d'inductance

**** Rayon de Pin de sonde: 10um

**** Matériel de Pin de sonde: Diamant

**** Mesure de la force de la sonde: 16mn (1.6gf)

**** Sonde Angle: 90 °

**** Rayon vertical du guidisme tête: 48mm

Course d'entraînement maximale: 17.5mm/0.7inch

longueur de coupure (l): 0,25 mm / 0,8 mm / 2,5 mm en option

longueur d'évaluation: 1 ~ 5 coupés en option

La vitesse de conduite:

**** Longueur d'échantillonnage = 0,25 Vt = 0.135mm / s

**** Longueur d'échantillonnage = 0,8 Vt = 0,5 mm / s

**** Longueur d'échantillonnage = 2,5 mm Vt = 1mm / s

**** Retour Vt = 1mm / s

Résolution:

**** 0.001µm si la lecture <10 microns

**** 0,01 um si 10 um = lecture <100 um

**** 0,1 um si la lecture = 100 um

longueur d'évaluation: 5 coupure

Affichage: 4 chiffres, 10 mm LCD avec rétro-éclairage bleu

Alimentation batterie Li-ion: rechargeable

Conditions d'utilisation:

**** Temp. 0 ~ 50 ° C

**** Humidité <80%

Package:

Dimensions: 140 x 57 x 48mm

Poids brut: 420g